



By Caribsoft

# TW-4808 SW



**2 Portas Up Link  
8 Portas Fast PoE**

**Padrão IEEE802.3 af**

## SWITCH POE

### Aplicações

- Pontos de Acessos Wireless
- Câmeras IP
- Telefonia IP
- Rede de Computadores

- 8\*10/100mbps Portas POE; 2\*10/100 mbps UP Link
- Distância de até 100mts
- Suporta VLAN
- Suporta IEEE802.3AF
- Alimentação Máxima: 120W (48 Vcc- 2A. Externa) Não Incluso.
- Todas as portas suportam MDI/MDIX auto flip e auto negociação
- Fornece 8 10/100 pacotes de dados de encaminhamento de alta velocidade adaptativos em caso de porta perdida
- Suporta IEEE802.3X controle de fluxo para modo full duplex e backpressure para modo half duplex
- Cada porta alcança fornecimento máximo de 30W

<b>Produto</b>	08 Portas POE 10/100Mbps + 02 portas Uplink 10/100Mbps Função Smart para distâncias até 100mts
<b>Modelo</b>	TW-4808 SW
<b>Portas POE</b>	1 até 8 portas – suporta IEEE802.3af
<b>Pinos de Alimentação</b>	Ambos 1/2+, 3/6- e 4/5+ 7/8-
<b>Tensão POE</b>	15.4W/30W IEEE802.3af
<b>Máxima Tensão POE</b>	≤120W (52V-2.8A)
<b>Tipo de POE</b>	End-span
<b>Padrão de Rede</b>	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af
<b>Meio de Rede</b>	10/100BASE/TX: classe 5 ou acima de par trançado não blindado
<b>Distância de Dados</b>	≤100mts.
<b>Capacidade de Dados</b>	1.250Gbps
<b>Modo de Encaminhamento</b>	Armazenar e encaminhar
<b>Taxa de Encaminhamento</b>	10BASE-T: 14880pps/Porta 100BASE-TX: 14800pps/Porta
<b>Endereço MAC</b>	2K Tabela de endereços de MAC
<b>Funções de Porta</b>	Mecanismo de prioridade de alimentação, rápido e avançado, aprendizado e armazenamento automático MAC IEEE802.3x modo full duplex e contrapressão para modo half duplex
<b>Indicadores</b>	LINK/ACT. 100Mbps; Indicador de status POE, Indicador de alimentação, Indicador de alimentação do dispositivo.
<b>Ambiente de Funcionamento</b>	Temperatura: -10° - 55°C
<b>Fonte de Alimentação de Entrada</b>	48Vcc 2A - Não Inclusa.
<b>Peso</b>	0,300 Kg
<b>Tamanho</b>	200mm*118mm*44mm (CxLxA)



twgsecurity

www.twgsecurity.com.br